

# KRBOVÁ KACHLOVÁ KAMNA EKO      KRBOVÁ VLOŽKA

KACHEL-HEIZEINSATZ EKO

HEIZEINSATZ



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNISCHE GRUNDANGABEN

Výkon / Leistung

Účinnost / Wirkungsgrad

Minimální tah komína / Minimaler Schornsteinzug

Průměr kouřového hrdla / Rauchfangdurchmesser

Předepsaný druh paliva / Vorgeschriebener Brennstoff

Spotřeba / Verbrauch

Rozměry v x š x h / Abmessungen H x B x T

Hmotnost / Gewicht

KRBOVÁ KACHLOVÁ KAMNA /  
/ KACHEL-HEIZEINSATZ

10 kW

72,3 %

10 Pa

150 mm

Výhradně palivové dřevě / Ausschließlich Brennholz

3,2 kg/hodinu / 3,2 kg/Stunde

1 020 x 760 x 500 mm

cca 190 kg / ca. 190 kg

665 x 545 x 440 mm

cca 100 kg / ca. 100 kg

Krbová kachlová kamna jsou určena k vytápění obytných a společenských místností. Konstrukce kamen je uzpůsobena pro spalování kusového palivového dřeva, nejlépe dubového. Krbová kamna se vyrábí v barvě černé, kombinované s různými odstíny kachlů, s vývodem spalin na horní nebo zadní straně.

Krbová kamna svou konstrukcí a provedením odpovídají požadavkům ČSN 06 1201, ČSN 06 1218 i související ČSN 06 1008.

Der Kachel-Heizeinsatz ist für die Beheizung von Wohn- und Gesellschaftsräumen bestimmt. Die Konstruktion des Kachel-Heizeinsatzes ist für die Verbrennung von Brennholz, am besten Eichenholz, ausgelegt. Der Kachel-Heizeinsatz wird in schwarzer Farbe in Kombination mit verschiedenen Kachelfarbtönen hergestellt, mit dem Rauchabzug auf der Ober- oder der Rückseite.

Der Heizeinsatz entspricht durch seine Konstruktion und Ausführung den Anforderungen der ČSN 06 1201, der ČSN 06 1218 sowie der zusammenhängenden ČSN 06 1008.

Jednoplášňová krbová vložka je určena k zabudování do stěny nebo obezdění v prostoru ze dvou či tří stran. Po zabudování slouží k vytápění. Konstrukce krbové vložky je uzpůsobena pro spalování kusového palivového dřeva, nejlépe dubového. Krbová vložka se vyrábí v barvě černé. Vývod spalin je přestavitelný (horní nebo zadní).

Krbová vložka svou konstrukcí a provedením odpovídá požadavkům ČSN 06 1201, ČSN 06 1218 i související ČSN 06 1008.

Heizeinsatz mit einfacher Umkleidung ist für den Einbau in die Wand oder für die Ummauerung im Raum von zwei oder drei Seiten bestimmt. Nach dem Einbau dient er zur Beheizung. Die Konstruktion des Heizeinsatzes ist für die Verbrennung von Brennholz, am besten Eichenholz, ausgelegt. Der Heizeinsatz wird in schwarzer Farbe hergestellt. Der Rauchabzug ist verstellbar (von oben oder von hinten).

Der Heizeinsatz entspricht durch seine Konstruktion und Ausführung den Anforderungen der ČSN 06 1201, der ČSN 06 1218 sowie der zusammenhängenden ČSN 06 1008.



KOVOPLAST CHLUMEC N. C., a. s.

Kozelkova 131/IV., 503 51 Chlumec n. C.

Tel.: 0448/594 543, fax: 0448/595 230

E-mail: kovoplast@kovoplast.cz

http: //www.kovoplast.cz