

KAMNA NA PEVNÁ PALIVA S VARNOU PLOTNOU

OFEN FÜR FESTE BRENNSTOFFE MIT KOCHPLATTE

STYL 4



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNISCHE GRUNDANGABEN

Jmenovitý výkon / Nennleistung	4 kW
Účinnost / Wirksamkeit	59 %
Minimální tah komína / Minimaler Schornsteinzug	10 Pa
Průměr kouřového hrdla / Rauchstutzendurchmesser	130 mm
Rozměry vxšxh / Abmessungen HxBxT	310 x 850 x 385 mm
Předepsaný druh paliva / Vorgeschriebener Brennstoffart	Hnědé uhlí, ořech 1 / Braunkohle, Nußkohle
Spotřeba paliva / Brennstoffverbrauch	1,2 kg / hod. / Std.
Hmotnost / Gewicht	60 kg

Kamna STYL 4 jsou určena k lokálnímu vytápění menších obytných prostor domů, chat, chalup a to spalováním hnědého uhlí prohřívacím systémem. Možné je i použití palivového dřeva. Svou konstrukcí a provedením odpovídají požadavkům ČSN EN 13 240 (Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody) a související ČSN 06 1008 (Požární bezpečnost tepelných zařízení).

Na čelní straně kamen jsou umístěna litinová příkladací a popelníková dvířka, opatřená tepelně nevodivým manipulačním držadlem a regulací primárního a sekundárního vzduchu. Ovládání posuvného a zároveň otočného roštu se provádí pomocí ovládacího klíče při zavřených popelníkových dvířkách, což značně snižuje prašnost při roštování a čištění kamen. Hrdlo pro odvod spalin je umístěno na zadní straně kamen. Povrchová úprava je provedena samovypalovacím černým lakem nebo smaltem.

Der Ofen STYL 4 ist zur Lokalbeheizung der kleineren Wohnhäusernräume, Wochenendhäuser, Landhäuser und zwar mit Verbrennung der Braunkohle mit dem Durchwärmssystem bestimmt.

Kann man auch Brennholz benutzt. Seiner Konstruktion und Ausführung den Forderungen ČSN EN 13 240 (Verbrauch auf Feststoffe zur Beheizung der Wohnräume – Forderungen und Prüfmethode) und zusammenhängend ČSN 06 1008 (Feuersicherheit der Termischeinrichtungen) entsprechen. An der Frontofenseite sind gusseisene Heiz- und Aschekastentür mit termischem nichtleitenden Manipulativhandgriff und der Primär- und Sekundärluftregulation geschafft. Handling des verschiebbares und zugleich schwenkbare Rostes ist mit Hilfe des Stellschlüssels durchgeführt bei der zugesperrten Tür, was den Staubgehalt bei der Rostierung und Reinigung des Ofens bedeutend senkt.

Stutzen für Rauchgasableitung ist auf hinterer Seite abgesetzt. Oberflächige Bearbeitung ist mit dem Selbstbrennlack oder Email durchgeführt.



KOVOPLAST CHLUMEC n. C. a. s.

Tel.: 495 484 552, 495 484 543

495 484 548, 495 484 516

Fax: 495 485 230

www.kovoplast.cz, prodej@kovoplast.cz