

SACÍ KOŠ SK 321

SAUGKORB „SK 321“ / SUCTION BASKET “SK 321”

Nátrubkový sací koš s koženou klapkou do svislého sacího potrubí (PN 10). Je určen pro čerpání čisté nebo zakalené vody bez mechanických nečistot o max. teplotě 40°C.

Der Muffensaugkorb mit Lederklappe am Übergang in das senkrechte Saugrohr (PN 10) ist zum Pumpen von reinem Wasser oder Trübwasser ohne mechanische Verunreinigungen bis zur Höchsttemperatur 40°C bestimmt.

The suction basket with a leather cap to be coupled into a vertical suction pipe PN 10. It is intended for pumping of potable or service water not containing any solid impurities, up to 40 degrees C.



Typ / Typ / Type SK 321	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Připojovací závit G / Anschlussgewinde G / Connecting thread G	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"
Světlost DN (mm) / Lichtweite DN (mm) / I. D. (mm)	15	20	25	32	40	50	70	80
Vnější Ø max. (mm) / Äusseren Ø max. (mm) / Outside diameter max. (mm)	74	88	98	115	128	145	172	192
Max. přetlak (Mpa) / Max. Überdruck (Mpa) / Maximum overpressure (Mpa)	1							
Hmotnost (kg) / Gewicht (kg) / weight (kg)	0,3	0,35	0,85	1,1	1,35	2,15	3,75	5,0

SACÍ KOŠ SKP

SAUGKORB „SKP“ / SUCTION BASKET “SKP”



Nátrubkový sací koš s ventilovým uzávěrem pro montáž do svislého sacího potrubí PN 10. Je určen pro čerpání pitné nebo užitkové vody bez mechanických nečistot o max. teplotě 60°C.

Koš je sestaven z plastových vylisků s vysokou mechanickou odolností a zaručenou dlouhou životností.

Der Muffensaugkorb mit Ventilverschluß für den Anbau an das senkrechte Saugrohr PN 10 ist zum Pumpen von Trink- und Nutzwasser ohne mechanische Verunreinigungen bis zur Höchsttemperatur 60°C bestimmt. Der Korb ist aus Kunststoffpreßteilen mit hoher mechanischer Festigkeit und garantierter langer Lebensdauer zusammengebaut.

The suction basket with a ball valve to be coupled into a vertical suction pipe PN 10. It is intended for pumping of potable or service water not containing any solid impurities, up to 60 degrees C.

The basket is constructed using plastic parts of high mechanical tolerance, with long life guarantee.

Typ koše / Typ des Korbes / Basket Type	SKP 1"	SKP 1 1/4"	SKP 1 1/2"
Připojovací závit G / Anschlussgewinde G / Connecting thread G	1"	5/4"	6/4"
Světlost DN (mm) / Lichtweite DN (mm) / I. D. (mm)	22	32	40
Vnější Ø max. (mm) / Äusseren Ø max. (mm) / Outside diameter max. (mm)	91		
Max. přetlak (Mpa) / Max. Überdruck (Mpa) / Maximum overpressure (Mpa)	1		
Hmotnost (kg) / Gewicht (kg) / weight (kg)	0,23	0,23	0,24