



ZPĚTNÉ ZRCÁTKO HOMOLOGOVANÉ Třída IV, V

AUSSENRÜCKSPIEGEL MIT ZULASSUNGSPRÜFUNG Klasse IV, V

REARVIEW MIRROR CERTIFIED Class IV, V

Homologace
Zulassungsprüfung
Certification

 IV 01 1896

 V 01 1897

Poloměr zakřivení odrazové plochy
Krümmungsradius der Rückstrahlungsfläche
Radius of the reflecting surface camber
R 450 mm



č. v.	Typ Typ Type	Verze Version Version	Rozměr odraz. plochy (mm) Abmessungen der Reflektionsfläche Reflecting surface dimensions	Ø držáku (mm) Durchschnitt des Halters Holder dia.	Napětí (V), Příkon (W) El. Spannung (V) Leistungsaufnahme (W) Voltage (V), Power (W)	Barva, Materiál Farbe, Material Color, Material
2021	Z 350.100040	nevyhříváné nicht beheizt unheated	155 x 240	9 – 20	--	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2025	Z 350.012140	vyhříváné beheizt heated	155 x 240	9 – 20	12 / 25 kabel 4 m 12 / 25 Kabel 4 m 12 / 25 cable 4 m	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2026	Z 350.024140	vyhříváné beheizt heated	155 x 240	9 – 20	24 / 25 kabel 4 m 24 / 25 Kabel 4 m 24 / 25 cable 4 m	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2032	Z 350.104P	vyhříváné beheizt heated	155 x 240	9 – 20	držák D 1087	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic

Použití: Širokoúhlé, blízkopohledové zrcátko na pravou stranu vozidel kategorie N₃, jejichž celková hmotnost převyšuje 12 t. Pomocné zpětné zrcátko pro ostatní vozidla.

Verwendung: Weitwinklig Nahsichtaussenspiegel für rechte Kraftwagenseite bei Fahrzeugen Kategorie N₃, deren Gesamtfahrzeugmasse 12 Tonnen übersteigt. Hilfsaussenspiegel für andere Fahrzeuge.

Application: wide angle close view mirror for the right side of vehicles Class N₃, of total weight not over 12 tons. Auxiliary rearview mirror for all other vehicles.



ZPĚTNÉ ZRCÁTKO HOMOLOGOVANÉ Třída II s dálkově elektricky nastavitelnou a vyhřívánou odrazovou plochou

AUSSENRÜCKSPIEGEL MIT ZULASSUNGSPRÜFUNG Klasse II
mit der fernbedienten, elektrisch einstellbaren und beheizten
Rückstrahlungsfläche

REARVIEW MIRROR CERTIFIED Class II
with remote electrical adjustment and heated reflecting surface

Homologace / Zulassungsprüfung / Certification II  012317

Poloměr zakřivení odrazové plochy
Krümmungsradius der Rückstrahlungsfläche
Radius of the reflecting surface camber
R 1900 mm

č. v.	Typ Typ Type	Provedení Ausführung Version	Rozměr odraz. plochy (mm) Abmessungen der Reflektionsfläche Reflecting surface dimensions	Ø držáku (mm) Durchschnitt des Halters Holder dia.	Napětí (V) El. Spannung (V) Voltage (V)	Barva, Materiál Farbe, Material Color, Material
2029	Z 750.22412 P	pravé / rechte / right	190 x 385	18 – 20	24	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2030	Z 750.22412 L	levé / linke / left				

Použití: Na pravou i levou stranu vozidel kategorie M₃ (autobusy) a N₃, jejichž celková hmotnost převyšuje 12 t.

Verwendung: Für rechte und linke Kraftwagenseite bei Kategorie M₃ (Busse) und N₃, deren Gesamtfahrzeugmasse 12 Tonnen übersteigt.

Application: For the right and left side of vehicles Class M₃ (buses) and N₃, of total weight not over 12 tons.