

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO HOMOLOGOVANÉ Třída II

AUSSENRÜCKSPIEGEL MIT ZULASSUNGSPRÜFUNG Klasse II

REARVIEW MIRROR CERTIFIED Class II



Homologace  II 01 1075 - Z 430
 Zulassungsprüfung  II 01 0776 - Z 700
 Certification

Poloměr zakřivení odrazové plochy
 Krümmungsradius der Rückstrahlungsfläche
 Radius of the reflecting surface camber

R 1900 mm

č. v.	Typ Typ Type	Verze Version Version	Rozměr odraz. plochy (mm) Abmessungen der Reflektierfläche Reflecting surface dimensions	Ø držáku (mm) Durchschnitt des Halters Holder dia.	Napětí (V), Příkon (W) El. Spannung (V) Leistungsaufnahme (W) Voltage (V), Power (W)	Barva, Materiál Farbe, Material Color, Material
2074	Z 430.100020 univ.	nevzhlavně naukl. bezohřív. unheated	160 x 325	18 - 28	--	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2075	Z 430.012020 univ.	vzhlavně beohřív. heated	160 x 325	18 - 28	12 / 25	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2076	Z 430.024020 univ.	vzhlavně beohřív. heated	160 x 325	18 - 28	24 / 25	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2072	Z 700.100020 univ.	nevzhlavně naukl. bezohřív. unheated	190 x 385	18 - 28	--	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic
2071	Z 700.024020 univ.	vzhlavně beohřív. heated	190 x 385	18 - 28	24 / 30	černá, plast schwarz, Kunststoff black, plastic

Použití: Na pravou i levou stranu vozidel kategorie M₂, M₃, N₂, N₃ a T, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t (TATRA, LIAZ, AVIA, traktory a další vozidla).

Verwendung: Für rechte und linke Kraftwagensseite bei Kategorie M₂, M₃, N₂, N₃ und T, deren Gesamtfahrzeugmasse 3,5 Tonnen übersteigt (TATRA, LIAZ, AVIA, Traktoren und weitere Fahrzeuge).

Application: For the right and left side of vehicles Class M₂, M₃, N₂, N₃ and T, of total weight not over 3.5 tons (TATRA, LIAZ, AVIA, tractors, and other vehicles).